

CS309

Roll No. : .....

2016  
**JAVA TOOLS**  
**PART-I**

निर्धारित समय : ½ घंटा ]

Time allowed : ½ Hour]

[अधिकतम अंक : 30

[Maximum Marks : 30]

नोट : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

Note : All Questions are compulsory and each question is of 1 mark.

(ii) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही माना है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. जावा प्रोग्राम, I/O प्रदर्शित करते हैं  
 (a) I/O मेथड से  
 (b) I/O पैकेज से  
 (c) स्ट्रीम से  
 (d) कम्पाइलर से

2. जावा में अक्षरों के क्रम को कहते हैं  
 (a) स्ट्रिंग  
 (b) एरे कर  
 (c) ग्रुप कर  
 (d) कलेक्शन

3. एप्लेट क्लास \_\_\_\_\_ पैकेज में होती है।  
 (a) Java.applet  
 (b) Java.awt  
 (c) Java.io  
 (d) Java.util

1. Java programs perform I/O through  
 (a) I/O methods  
 (b) I/O package  
 (c) Streams  
 (d) Compiler
2. A sequence of characters called in Java  
 (a) String  
 (b) Array char  
 (c) Group char  
 (d) Collection
3. The applet class is in \_\_\_\_\_ package  
 (a) java.applet  
 (b) java.awt  
 (c) java.io  
 (d) java.util

P.T.O.

4. Which of the following is a loop that will always be executed once ?  
(a) switch                    (b) for  
(c) while                    (d) do... while

5. A class that is inherited is called a \_\_\_\_\_.  
(a) superclass  
(b) subclass  
(c) subsetclass  
(d) relativeclass

6. The \_\_\_\_\_ method takes a graphics class object as a parameter. The \_\_\_\_\_ method draws the graphics of the applet in the drawing area.  
(a) paint( ), update( )  
(b) repaint( ), paint( )  
(c) update( ), paint( )  
(d) paint( ), paint( )

7. Which message is displayed in the applet made by this program ?  

```
import java.awt.*;  
import java.applet.*;  
public class myapplet extends applet {  
    public void paint (graphics g) {  
        g.drawString ("A simple Applet", 20, 20);  
    }  
}
```

  
(a) A simple applet  
(b) A simple applet 20 20  
(c) Compilation error  
(d) Runtime error

8. Following sequence of method calls take place when an applet begins :  
(a) init( ), start( ), create( )  
(b) start( ), init( ), paint( )  
(c) init( ), start( ), paint( )  
(d) none of these

13

9. Life cycle of an applet  
(a) Running, idle, born, dead  
(b) Idle, running, born, dead  
(c) Born, running, idle, dead  
(d) Running, dead, born, idle

10. The selection and separation of a part of a image for further operation are called  
(a) Translation  
(b) Rotation  
(c) Reflection  
(d) Clipping

11. Which of the following is not a method of Graphics class ?  
(a) drawRectangle( )  
(b) fillCircle( )  
(c) drawArc( )  
(d) drawOval( )

12. A rectangle can be drawn by using the \_\_\_\_\_ method.  
(a) DrawRectangle( )  
(b) DrawRectangle  
(c) drawrect( )  
(d) drawRect( )

13. Full form of AWT  
(a) Applet Windowing Toolkit  
(b) Abstract Windowing Toolkit  
(c) Absolute Windowing Toolkit  
(d) None of the above

14. Which is the container that contain title bar and can also have Menu Bars ? It can have other components like button, textfield etc.  
(a) Panel                   (b) Frame  
(c) Window               (d) Container

{ 4 }

15. **TextArea** means  
(a) A **TextArea** can handle multiple lines of text  
(b) A **TextArea** can be used for output  
(c) A **TextArea** is not a class  
(d) **Textareas** are used for displaying graphics.

16. Event class is defined in which library?  
(a) `java.io`      (b) `java.lang`  
(c) `java.net`      (d) `java.util`

17. Which of these is superclass of all adapter classes?  
(a) **Applet**  
(b) **Component event**  
(c) **Event**  
(d) **Input event**

18. The **Actionlistener** interface is used for handling action events. For example, it is used by a  
(a) **JButton**  
(b) **JCheckbox**  
(c) **JMenuItem**  
(d) All of these

19. Full form of JFC is  
(a) Java Foundation Classes  
(b) Java File Component  
(c) Java Final Class  
(d) None of the above

20. Following advantages specifies whom  
It's components are lightweight  
It's components are platform independent  
It follows MVC  
(a) **Swing**  
(b) **AWT**  
(c) (a) and (b)  
(d) None of the above

21. JDBC से अभिग्राह्य है ।  
 (a) Java Database Connectivity  
 (b) Java Database Components  
 (c) Java Database Control  
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
22. कौन से पैकेज JDBC क्लास रखते हैं ?  
 (a) java.jdbc और javax.jdbc  
 (b) java.jdbc और java.jdbc.sql  
 (c) java.sql और javax.sql  
 (d) java.rdb और javax.rdb
23. JDBC संरचना की आधार क्लास कौन सी है ?  
 (a) JDBC ड्राइवर मैनेजर  
 (b) JDBC ड्राइवर टेक्स्ट सूट  
 (c) JDBC-ODBC ब्रिज  
 (d) उपरोक्त सभी
24. JDBC में प्रिपेयरड स्टेटमेन्ट ऑब्जेक्ट, क्वेरी को एक्सिक्यूट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं ।  
 (a) एक्सीक्यूटेबल  
 (b) सिपल  
 (c) उच्च स्तरीय  
 (d) पेरामीटराइज़ड
25. कौन सा मेथड साधारण क्वेरी को एक्सीक्यूट करता है और एक सिंगल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ?  
 (a) executeUpdate( )  
 (b) executeQuery( )  
 (c) execute( )  
 (d) noexecute( )
26. सर्वलेट का जीवन-चक्र चलाया जाता है  
 (a) सर्वलेट कॉन्टेक्ट से  
 (b) सर्वलेट कनेनर से  
 (c) सहायक प्रोटोकॉल से  
 (d) उपरोक्त सभी
21. JDBC stands for  
 (a) Java Database Connectivity  
 (b) Java Database Components  
 (c) Java Database Control  
 (d) None of the above
22. Which packages contain the JDBC classes ?  
 (a) java.jdbc and javax.jdbc  
 (b) java.jdbc and java.jdbc.sql  
 (c) java.sql and javax.sql  
 (d) java.rdb and javax.rdb
23. Which class has been the backbone of the JDBC architecture ?  
 (a) JDBC driver manager  
 (b) JDBC driver text suite  
 (c) JDBC-ODBC bridge  
 (d) All mentioned above
24. Prepared statement object in JDBC used to execute \_\_\_\_\_ queries  
 (a) Executable  
 (b) Simple  
 (c) High level  
 (d) Parameterized
25. Which method executes a simple query and returns a single result set object ?  
 (a) executeUpdate( )  
 (b) executeQuery( )  
 (c) execute( )  
 (d) noexecute( )
26. The life cycle of a servlet is managed by  
 (a) Servlet context  
 (b) Servlet container  
 (c) The supporting protocol  
 (d) All of the above

27. कौन सा मेथड HttpServlet Response इन्टरफ़ेस का है ?  
 (a) SendRedirect( )  
 (b) SendError( )  
 (c) SetIntHeader( )  
 (d) उपरोक्त सभी
28. HttpServletRequest इन्टरफ़ेस द्वारा पथ सूचना एक्सेस करने के लिए कौन सा विकल्प सत्य है ?  
 (a) getContextPath( )  
 (b) getServletPath( )  
 (c) getPathInfo( )  
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
29. सर्वलेट के जीवन चक्र में निम्न में से कौन से मेथड मुख्य मेथड हैं ?  
 1. init( )  
 2. service( )  
 3. destroy( )  
 4. stop( )  
 5. wait( )  
 (a) 1, 2, 3, 4, 5  
 (b) 1, 2, 3  
 (c) 3, 4, 5  
 (d) 1, 4, 5
30. इनमें से कौन सा स्टेटमेन्ट जेनेरिक सर्वलेट के लिए असत्य है ?  
 (a) जेनेरिक सर्वलेट, सर्वलेटों के लिए है जो http का प्रयोग नहीं कर सकता है।  
 (b) जेनेरिक सर्वलेट में http लागू होता है।  
 (c) जेनेरिक सर्वलेट के पास service( ) मेथड होता है।  
 (d) जेनेरिक सर्वलेट, आने वाली रिक्वेस्ट एवं http रिक्वेस्ट दोनों से कॉल किये जाते हैं, जो सर्वलेट को दी जाती है।

27. Which is method of HttpServletResponse interface ?  
 (a) SendRedirect( )  
 (b) SendError( )  
 (c) SetIntHeader( )  
 (d) All of the above
28. Which option is true for HttpServletRequest interface to access path information ?  
 (a) getContextPath( )  
 (b) getServletPath( )  
 (c) getPathInfo( )  
 (d) none of the above
29. Which of the following methods are main methods in life cycle of servlet ?  
 1. init( )  
 2. service( )  
 3. destroy( )  
 4. stop( )  
 5. wait( )  
 (a) 1, 2, 3, 4, 5  
 (b) 1, 2, 3  
 (c) 3, 4, 5  
 (d) 1, 4, 5
30. Which of the following statement is false about the GenericServlet ?  
 (a) GenericServlets is for servlets that might not use http.  
 (b) http is implemented in GenericServlet  
 (c) The GenericServlet has a service( ) method.  
 (d) GenericServlet is called by both incoming requests and the http requests are given to the servlet.